



PROJECTEUR EXTÉRIEUR OPTIQUE ROUTIÈRE  
LEXI OR 35W 4250LM 3000K

Code article : 31372432  
EAN : 3262571162670



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Types et finitions

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type de luminaire :      | Projecteur |
| Type de pose :           | Saillie    |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur  |

Spécificités techniques

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Led :                        | Oui   |
| Puissance (W) :              | 35    |
| Flux lumineux (Lm) :         | 4250  |
| Température de couleur (K) : | 3000  |
| CIE3 (%) :                   | >95   |
| Classe de protection :       | 2     |
| Durée de vie (h) :           | 80000 |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur L & B :       | L80 B10 à Ta +25°C50 000 L80 B20 à Ta +40°C.                           |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 80 000 heures L80 B10 à Ta +25°C / 50 000 heures<br>L80 B20 à Ta +40°C |
| Détecteur :              | Non                                                                    |
| Tension (V) :            | 230                                                                    |
| Fréquence (Hz) :         | 50                                                                     |
| Gradation :              | On / off                                                               |
| Prise au vent (Scx) :    | 0,110m <sup>2</sup>                                                    |

## Normes et garanties

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conforme CE :    | Oui |
| Garantie (ans) : | 5   |

## Technique et installation

Installation extérieure : éclairage indirect (vitre dirigée vers le haut) interdit. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

## Remarques

(10 pièces minimum)  
- DALI pour les version non codifiées.  
- bi régime.  
- température de couleur 2200K et 2700K.

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | S = symétrique, AS = asymétrique, OR = optique<br>routière, 3K = 3000K, 4K = 4000K |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|