

**PROJECTEUR EXTÉRIEUR OPTIQUE ROUTIÈRE**  
**LEXI OR 105W 12750LM 3000K**

Code article : 31372436  
EAN : 3262571162694



**Types et finitions**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type de luminaire :      | Projecteur |
| Type de pose :           | Saillie    |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur  |

**Spécificités techniques**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Led :                        | Oui                   |
| Puissance (W) :              | 105                   |
| Flux lumineux (Lm) :         | 12750                 |
| Température de couleur (K) : | 3000                  |
| CIE3 (%) :                   | >95                   |
| Classe de protection :       | 2                     |
| Durée de vie (Lxx Bxx) :     | 80 000 heures L80 B10 |
| Détecteur :                  | Non                   |

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Tension (V) : | 230 |
|---------------|-----|

---

|                  |    |
|------------------|----|
| Fréquence (Hz) : | 50 |
|------------------|----|

---

|             |          |
|-------------|----------|
| Gradation : | On / off |
|-------------|----------|

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Prise au vent (Scx) : | 0,110m² |
|-----------------------|---------|

---

## Dimensions et poids

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Poids article (Kg) : | 6 |
|----------------------|---|

---

## Normes et garanties

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Garantie (ans) : | 5 |
|------------------|---|

---

## Technique et installation

---

Installation extérieure : éclairage indirect (vitre dirigée vers le haut) interdit. Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, emploi d'un câble souple impératif.

---

## Remarques

---

(10 pièces minimum)

- DALI pour les version non codifiées.
  - bi régime.
  - température de couleur 2200K et 2700K.
- 

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) : | S = symétrique, AS = asymétrique, OR = optique<br>routière, 3K = 3000K, 4K = 4000K |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|

---