



MISTRAL ROUTIERE 72W 9900LM 3000K

Code article : 31372509 EAN : 3262571180940

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. <u>Connectez-vous</u>.

Notice d'installation .PDF Visuels .ZIP Schémas .ZIP Photométries .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3











Types et finitions

| Type de luminaire : | Lanterne |
|--------------------------|-----------|
| Type de pose : | Sur mât |
| Intérieur ou extérieur : | extérieur |

Spécificités techniques

| Led: | Oui |
|--------------------------------------|---------------|
| Puissance (W): | 72 |
| Flux lumineux (Lm) : | 9887 |
| Température de fonctionnement (°C) : | -35°C à +50°C |
| Température de couleur (K) : | 3000 |
| CEE: | RES-EC-104 |
| CIE3 (%): | >95 |

| Classe de protection : | 2 |
|--|------------------------|
| Durée de vie (h) : | 157000 |
| Indicateur L & B: | L80 B10 |
| Durée de vie (Lxx Bxx) : | 157 000 heures L80 B10 |
| Pré-câblé : | Oui |
| Si pré-câblé : longueur du câble (m) : | 8 |
| Tension (V): | 230 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Gradation : | On / off |
| Prise au vent (Scx) : | 0,135m² |
| Optiques : | routière |
| Puissance (W/m) : | 137 |
| | |

Normes et garanties

| Conforme CE : | Oui |
|------------------|-----|
| Garantie (ans) : | 5 |

Technique et installation

Installation sur mât de diamètre 60mm par manchon réversible (inclus).

Remarques

(10 pièces minimum)

- manchon réversible 040-42mm.
- manchon réversible 048-50mm.
- 2200K, 2700K et 4000 K.
- DALI.

(1): 3K = 3000K



