# Isolateur hexagonal femelle-femelle hauteur 20mm filetage M6

Code article : 42900620
Référence fournisseur courte : PH620



| Numéro de pièce | Hauteur B mm | AF A mm | B Ø B mm | $T_h$ mm | Tension nominale 3AC DCL |
|---|---|---|---|---|---|
| H420 (M6) | 20 | 18 | 15 | 5 | 1200/1500 |
| H420 (M8) | 20 | 18 | 15 | 5 | 1200/1500 |
| H420 (M8) | 20 | 20 | 15 | 7 | 1800/1800 |
| H425 (M8) | 25 | 20 | 15 | 7 | 1800/2000 |
| H425 (M8) | 25 | 48 | 23 | 9 | 1800/2000 |
| H830 (M8) | 30 | 30 | 23 | 9 | 1800/2000 |
| H835 (M8) | 35 | 48 | 23 | 9 | 1800/2000 |
| H840 (M8) | 40 | 45 | 30 | 12 | 2500/3000 |
| H845 (M8) | 45 | 58 | 40 | 13 | 2500/3500 |
| H850 (M8) | 50 | 58 | 40 | 17 | 3800/3800 |
| H1035 (M10) | 35 | 48 | 34 | 9 | 1800/2000 |
| H1040 (M10) | 40 | 45 | 40 | 12 | 2500/3000 |
| H1045 (M10) | 45 | 58 | 48 | 13 | 2500/3500 |
| H1050 (M10) | 50 | 58 | 48 | 17 | 3800/3800 |
| H1060 (M10) | 60 | 54 | 45 | 17 | 3800/4800 |
| H1050 (M12) | 50 | 58 | 50 | 17 | 3800/3800 |
| H1270 (M12) | 70 | 65 | 56 | 21 | 3800/5400 |

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Les isolateurs hexagonaux peuvent être utilisés comme entretoise de fixation et également comme support pour la fabrication de jeux de barres à plat.

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| **Départ Grue :** | Non |

## Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| **Filetage :** | M6 |
| **Matière :** | polyamide |
| **Couleur :** | blanc |
| **Pré-percé :** | Non |

## Raccordements

| | |
|---|---|
| **Capacité de serrage (mm) :** | M6 |

## Normes, certifications et homologations

| | |
|---|---|
| **Normes :** | IEC 61439-1<br>IEC 60865-1 |