

Isolateur hexagonal femelle-femelle hauteur 35mm filetage M8

Code article : 42900835

Référence fournisseur courte : PH835

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Les isolateurs hexagonaux peuvent être utilisés comme entretoise de fixation et également comme support pour la fabrication de jeux de barres à plat.

Caractéristiques mécaniques

Filetage : M8

Matière : polyamide


Couleur : blanc

Raccordements

Capacité de serrage (mm) : M8

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 61439-1
IEC 60865-1



Numéro de pièce	Hauteur		AF		R Ø		TL		Tension nominale (AC DC)
	Hmm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
H420 (M4)	20	18	15	5					1100/1500
H620 (M6)	20	18	15	5					1100/1500
H625 (M6)	25	20	15	7					1400/1900
H630 (M6)	30	30	25	9					1600/2200
H635 (M6)	35	40	33	9					1900/2600
H830 (M8)	30	30	25	9					1600/2200
H835 (M8)	35	40	33	9					1900/2600
H840 (M8)	40	45	40	12					2200/3000
H845 (M8)	45	50	40	12					2500/3500
H850 (M8)	50	50	40	17					2800/3900
H1035 (M10)	35	40	34	9					1900/2600
H1040 (M10)	40	45	40	12					2200/3000
H1045 (M10)	45	50	40	12					2500/3500
H1050 (M10)	50	50	40	17					2800/3900
H1060 (M10)	60	54	45	17					3300/4600
H1250 (M12)	50	50	40	17					2800/3900
H1270 (M12)	70	65	50	21					3900/5400