ENDURO





Luminaire pour un usage général intensif (piscines, locaux industriels,...) ou en usage fermier.
Haute résistance aux concentrations d'ammoniac et de chlore.
Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.
Diffuseur et corps en ABS.
Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.
Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).
Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.
Versions graduables sans scintillement :
• 1.10V linéaire de 10% à 100%
• DALI de 1% à 100%
Durée de vie :
50 000 heures L90 B10
110000 heures L80 B20.
Température de couleur : 4000K.
Tension : 230V Fréquence : 50Hz.
Nettoyage :
L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...)
risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.
Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.
Garantie : 5 ans
Sur demande :
- 9900Lm.
- IRC 90.
- 3000K, 5000K, 6500K.

Les plus produit :

Connecteur rapide.
Résistant aux ambiances agressives.
IK10
Jusqu'à 11200Lm/W.
Conforme HACCP.