

Série EXO

Information Complémentaires

Pompe vide-cave avec flotteur à bras. Pour eau claire/usée
Corps de pompe et roue en PRV - Enveloppe moteur et arbre en inox
Double étanchéité dans chambre à huile :
- EXO 3S-5S avec joints à lèvres
- EXO 6S avec garniture Sic/Sic + joint à lèvres
Moteur à sec 2850 tours/minute (service continu)
Isolation classe B - Protection IP X8 - Protection thermique et condensateur intégrés
Livrée avec prise et câble d'alimentation HO7RNF-3G1 mm² longueur 10 m
Sortie horizontale 1"¼F avec coude inclus

Versions :	EXO 3S-5S : eaux claires EXO 3S DURO : eaux claires/usées/agressives (15% de salinité - ph 4,5 à 11) EXO 6S : eaux claires/usées/agressives (15% de salinité - ph 4,5 à 11)
Versions disponibles sur demande :	Pied d'assise, kit de refoulement, flotteurs spécifiques
Utilisation :	Hauteur d'assechement : - EXO 3S-3S DURO jusqu'à 5mm sans grille - EXO 5S jusqu'à 6mm sans grille - EXO 6S jusqu'à 10mm sans grille Température du liquide jusqu'à + 35°C. EXO 3S brièvement à 60°C (10min.) Profondeur d'immersion : Maxi : 7 m