

Série MULTICUT



Aperçu non disponible

Information Complémentaires

Pompe de relevage dilacératrice. Pour eau chargée

Corps de pompe et moteur en fonte grise - Arbre en inox

Équipé d'un plateau de coupe en acier inox trempé et d'un rotor à 3 branches plus de 200 000 coupes par minute

Multicut 08 avec roue à effet vortex en PRV

Multicut 25>45 avec roue à effet vortex en fonte grise

Double garniture mécanique en Sic/Sic/NBR, dans chambre à huile contrôlable

Moteur à sec 2800 tours/minute (service continu) avec sondes PTC en triphasée Isolation classe F - Protection IP X8 - Ipsotherme et condensateur intégrés sur version monophasée

Livree avec câble d'alimentation HO7RNF-3G1 mm² et 6G1,5 mm² longueur 10 m

Sans base de soutien et sans coude pour MULTICUT 25>45 à prévoir pour installation sans pied d'assise

Sortie horizontale bride carrée DN32

Utilisation :

MULTICUT 08 avec facteur de service S1 immergée

S2 8min / S3 10% émergée

MULTICUT 25 avec facteur de service S1 immergée

S2 25min / S3 35% émergée

MULTICUT 36 avec facteur de service S1 immergée

S2 20min / S3 30% émergée

MULTICUT 45 avec facteur de service S1 immergée

S2 14min / S3 25% émergée

Température du liquide jusqu'à + 40°C

Profondeur d'immersion : Mini : 190 mm / Maxi : 10 m