

Série **MULTISTREAM**



Aperçu non disponible

Information Complémentaires

Pompe de relevage roue monocanal. Pour eau usée
Corps de pompe, moteur et turbine en fonte grise - Arbre en inox
Double garniture mécanique en Sic/Sic/NBR, dans chambre à huile contrôlable
Moteur à sec 1450 tours/minute et 2900 tours/minute (service continu) avec sondes PTC en triphasée
Isolation classe F - Protection IP X8
Livrée avec câble d'alimentation HO7RNF-6G1,5 mm² et 10G2,5 mm² longueur 10 m
Sans base de soutien et sans coude - à prévoir pour installation sans pied d'assise
Sortie horizontale bride ronde DN65 et DN80

Versions disponibles sur demande :
Pied d'assise, griffes d'adaptations, sonde d'étanchéité
Chaines, manille, base de soutien

Utilisation :
MULTISTREAM 10/4 B1 avec facteur de service S1
immergée S2 45min / S3 50% émergée
MULTISTREAM 15/4 B3 avec facteur de service S1
immergée S2 15min / S3 25% émergée
MULTISTREAM 25/4 B4 avec facteur de service S1
immergée S2 35min / S3 40% émergée
MULTISTREAM 15/2 A1 avec facteur de service S1
immergée S2 32min / S3 50% émergée
MULTISTREAM 25/2 - 35/2 avec facteur de service S1
immergée S2 26min / S3 40% émergée
MULTISTREAM 75/2 B5 avec facteur de service S1
immergée S2 27min / S3 30% émergée
Température du liquide jusqu'à + 40°C
Profondeur d'immersion : Maxi : 10 m