

Série MULTIFREE



Aperçu non disponible

Information Complémentaires

Pompe de relevage roue vortex. Pour eau chargée

Corps de pompe, moteur et turbine en fonte grise Arbre en inox

Double garniture mécanique en Sic/Sic/NBR, dans chambre à huile contrôlable

Moteur à sec 1450 tours/minute et 2900 tours/minute (service continu) avec sondes PTC en triphasée

Isolation classe F - Protection IP X8

Livrée avec câble d'alimentation HO7RNF-6G1,5 mm² et 10G2,5 mm² longueur 10 m

Sans base de soutien et sans coude - à prévoir pour installation sans pied d'assise

Sortie horizontale bride ronde DN65 et DN80

Versions disponibles sur demande :

Pied d'assise, griffes d'adaptations, sonde
d'étanchéité
Chaines, manille, base de soutien

Utilisation :

MULTIFREE 25/4 - 25/2 BW1 avec facteur de service
S1 immergée S2 15min / S3 25% émergée
MULTIFREE 35/4 BW1 avec facteur de service S1
immergée S2 11min / S3 20% émergée
MULTIFREE 45/4 BW2 avec facteur de service S1
immergée S2 7min / S3 10% émergée
MULTIFREE 55/4 BW2 avec facteur de service S1
immergée S2 10min / S3 15% émergée
MULTIFREE 75/4 BW2 avec facteur de service S1
immergée S2 11min / S3 15% émergée
MULTIFREE 25/2 AW1 avec facteur de service S1
immergée S2 22min / S3 35% émergée
MULTIFREE 35/2 AW1 avec facteur de service S1
immergée S2 24min / S3 35% émergée
MULTIFREE 45/2 AW1 - BW1 avec facteur de service
S1 immergée S2 15min / S3 20% émergée
MULTIFREE 25/2 BW1 avec facteur de service S1
immergée S2 14min / S3 25% émergée
MULTIFREE 45/2 BW1 avec facteur de service S1
immergée S2 20min / S3 20% émergée
MULTIFREE 75/2 BW1 avec facteur de service S1
immergée S2 20min / S3 25% émergée
Température du liquide jusqu'à + 40°C Profondeur
d'immersion : Maxi : 10 m