

Série EXO DURO



Information Complémentaires

Pompe vide-cave avec flotteur à bras. Pour eau claire/usée

Corps de pompe et roue en PRV - Enveloppe moteur et arbre en inox

Double étanchéité dans chambre à huile :

- EXO 3S-5S avec joints à lèvres

- EXO 6S avec garniture Sic/Sic + joint à lèvres

Moteur à sec 2850 tours/minute (service continu)

Isolation classe B - Protection IP X8 - Protection thermique et condensateur intégrés

Livree avec prise et câble d'alimentation HO7RNF-3G1 mm² longueur 10 m

Sortie horizontale 1"¼F avec coude inclus

Versions :

EXO 3S-5S : eaux claires

EXO 3S DURO : eaux claires/usées/agressives (15% de salinité - ph 4,5 à 11)

EXO 6S : eaux claires/usées/agressives (15% de salinité - ph 4,5 à 11)

Utilisation :

Hauteur d'assechement :

- EXO 3S-3S DURO jusqu'à 5mm sans grille

- EXO 5S jusqu'à 6mm sans grille

- EXO 6S jusqu'à 10mm sans grille

Température du liquide jusqu'à + 35°C. EXO 3S

brièvement à 60°C (10min.) Profondeur d'immersion :

Maxi : 7 m