

Contrôleur permanent d'isolement IT MEDICAL

Série : Série OPH10

Code article : 47020188

Référence fournisseur courte : OPH10

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Contrôleur permanent d'isolement IT MEDICAL

Généralités

Caractéristiques :

- montage sur rail DIN
- taille largeur de 6 modules (pas de 17,5mm)
- tension et fréquence : 115/230VAC
(-15/+10%)/50/60Hz
- nombre max. de raccordement report RAOPH : 4
- 2 contacts de sortie pour report des défauts
- section de raccordement max. 2,5mm²
- consommation max. : 10VA
- température de fonctionnement / stockage : -10 à 55°C/-20 à 80°C
- valeur de seuil réglable : 50kΩ/1MΩ
- port de communication RS485 (protocole modbus)

Versions avec recherche automatique de défauts :

- OPH10LD6 visualisation directe sur écran LCD de maximum 6 départs défectueux (prévoir 6x référence 9TD15)
- OPH10LD18 visualisation directe sur écran LCD de maximum 18 départs défectueux (prévoir 18x référence 9TD15)

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,520

Longueur article (m) : 0,099

Largeur article (m) : 0,105

Hauteur article (m) : 0,065

Normes, certifications et homologations

Normes :	- CEI 61557-8 / Annexe A et B - CEI 60364 - Partie 7 - 710 - CEI 61557-9 (versions OPH10LD6 et OPH10LD18)
-----------------	---

RoHS :	Oui
---------------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
------------------------	--
