

Tore ouvrable 15mm

Série : Série OPH10

Code article : 47020199

Référence fournisseur courte : 9TD15

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Tore ouvrable 15mm

Généralités

Caractéristiques :

- montage sur rail DIN
- taille largeur de 6 modules (pas de 17,5mm)
- tension et fréquence : 115/230VAC (-15/+10%)/50/60Hz
- nombre max. de raccordement report RAOPH : 4
- 2 contacts de sortie pour report des défauts
- section de raccordement max. 2,5mm²
- consommation max. : 10VA
- température de fonctionnement / stockage : -10 à 55°C/-20 à 80°C
- valeur de seuil réglable : 50kΩ/1MΩ
- port de communication RS485 (protocole modbus)

Versions avec recherche automatique de défauts :

- OPH10LD6 visualisation directe sur écran LCD de maximum 6 départs défectueux (prévoir 6x référence 9TD15)
- OPH10LD18 visualisation directe sur écran LCD de maximum 18 départs défectueux (prévoir 18x référence 9TD15)

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,112

Longueur article (m) : 0,059

Largeur article (m) : 0,112

Hauteur article (m) : 0,057

Normes, certifications et homologations

Normes :

- CEI 61557-8 / Annexe A et B
- CEI 60364 - Partie 7 - 710
- CEI 61557-9 (versions OPH10LD6 et OPH10LD18)

RoHS : Oui
