



Boîtier de commande gris à équiper - 1 emplacement

Série : Boitier de commande Platinum

Code article : 47410742

Référence fournisseur courte : LPZP1A8

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Les boitiers de télécommande en polycarbonate de 1-6 emplacements sont prévus pour fonctionner dans les ambiances difficiles, humides et poussiéreuses. Le montage des coffrets est facilité grâce aux blocs de contacts fixés dans le socle, et le couvercle amovible avec les boutons. Les entrées de câbles se font sur les 4 faces et à l'arrière par un perçage défoncable.

Caractéristiques électriques

| Départ Grue : Non |
|-------------------|
|-------------------|

Caractéristiques mécaniques

| Température d'utilisation : | -20 à +70°C |
|-----------------------------|---------------------|
| Degré de protection : | IP66, IP67 et IP69K |
| Couleur : | gris |
| Pré-percé : | Non |

Poids et dimensions

| Poids article (Kg) : | 0,1 |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 0,072 |
| Largeur article (m): | 0,072 |



| Hauteur article (m) : | 0,056 | |
|---------------------------|---|--|
| Normes, certifications et | homologations | |
| Normes : | IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales | |
| | IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie | |
| | 5-1 : appareils et éléments de commutation pour | |
| | circuits de commande - Appareils électromécaniques | |

Oui

pour circuits de commande