

Disjoncteur moteur magnéto-thermique cde/bouton rotatif (100KA) 9-14A

Série : Gamme SM1R/SM2R/SM3R

Code article : 47411826

Référence fournisseur courte : SM1R1400

Les disjoncteurs-moteurs magnétothermiques sont caractérisés par un pouvoir de coupure élevé. Les différents calibres de 0,1 à 40A permettent de protéger des moteurs jusqu'à 22kW (400V).

Généralités

Caractéristiques :	Largeur 45mm (SM1R), 55mm (SM2R) et 70mm (SM3R).
	Pouvoir de coupure Icu à 400V - de 0,1 à 18A : 100kA - de 17 à 32A : 50kA - de 30 à 40A : 20kA - de 34 à 100A : 50kA
	Dissipation thermique par phase : de 0.7 à 3,3W (SM1R), 7W (SM2R et SM2R).

Caractéristiques électriques

Puissance dissipée (W) :	0,7 à 3,3kW par phase
--------------------------	-----------------------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,330
Longueur article (m) :	0,090
Largeur article (m) :	0,047
Hauteur article (m) :	0,086

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-2 Appareillage à basse tension - Partie 2 : disjoncteurs IEC 60947-4-1 Appareillage à basse tension - Partie 4-1 : contacteurs et démarreurs de moteurs - Contacteurs et démarreurs électromécaniques
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----
