



Bloc de contact 10+1F à action rapide

Série : Interrupteur de position et interrupteur à pédale

Code article : 47417900

Référence fournisseur courte : KXBS11

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Visuels .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Bloc de contact 10+1F à action rapide pour interrupteur de position

Généralités

Caractéristiques :

Fréquence maximale : 3600 cycles/h.
Vitesse d'actionnement : 0,5 à 1,5m/s.
Durée de vie mécanique : > 10 millions de cycles.
Courant thermique conventionnel Ith : 10A.
Double isolation classe II.
Résistance de contact <10mΩ
Bornes IP20.
Corps IP65.
Entrée de câbles M20.
Température de fonctionnement : -25° à + 70°C.
Température de stockage : -40° à + 70°C.

Matière

- plastique : thermoplastique auto extinguable à double isolation
- métal : alu/zinc (zamak)

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,02
Longueur article (m) :	0,085
Largeur article (m) :	0,068

Hauteur article (m) : 0,022

Normes, certifications et homologations

Normes : CEI/EN 60947-5-1 - EN 50047
CEI/EN 60204-1, CEI/EN 60081-1
Dimensions conformes et compatibles à la norme EN 50047/EN 50041.
Manœuvre positive d'ouverture des contacts.
Certifications : GOST - cULus et cRUus pour les corps KX C et blocs de contact.

RoHS : Oui

