Bloc de contact 1O+1F à action rapide

Série : Interrupteur de position et interrupteur à pédale
Code article : 47417900
Référence fournisseur courte : KXBS11

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Bloc de contact 1O+1F à action rapide pour interrupteur de position

Généralités

Caractéristiques :	Fréquence maximale : 3600 cycles/h. Vitesse d'actionnement : 0,5 à 1,5m/s. Durée de vie mécanique : > 10 millions de cycles. Courant thermique conventionnel Ith : 10A. Double isolation classe II. Résistance de contact <10mΩ Bornes IP20. Corps IP65. Entrée de câbles M20. Température de fonctionnement : -25° à + 70°C. Température de stockage : -40° à + 70°C. Matière - plastique : thermoplastique auto extinguible à double isolation - métal : alu/zinc (zamak)

Caractéristiques électriques

Départ Grue :	Non

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,02
Longueur article (m) :	0,085
Largeur article (m) :	0,068
Hauteur article (m) :	0,022

Normes, certifications et homologations

Normes :	CEI/EN 60947-5-1 - EN 50047 CEI/EN 60204-1, CEI/EN 60081-1 Dimensions conformes et compatibles à la norme EN 50047/EN 50041. Manœuvre positive d'ouverture des contacts. Certifications : GOST - cULus et cRUus pour les corps KX C et blocs de contact.
RoHS :	Oui