Relais de mesure de courant max.AC/DC alim.24-240VAC/DC 2 relais

Série : Série PMA40
Pour réseaux monophasés
Courant mini ou maxi en AC/DC
Déclenchement retardé
Alimentation auxiliaire en AC/DC
Réarmement automatique ou manuel
Code article : 47418087
Référence fournisseur courte : PMA40240

Version modulaire pour tableau.
Version encastrable.
Relais de mesure et contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés avec ou sans neutre.
Relais de contrôle asymétrie, présence et ordre de phases.
Relais de mesure de courant mini et maxi.
Relais de mesure de courant mini et maxi avec double seuil.
Relais de mesure et contrôle de déphasage.
Relais de mesure de contrôle de fréquence boîtier modulaire.
IP40 en face avant / IP 20 aux bornes.

Caractéristiques électriques

Contact auxiliaire :	1 relais de sortie avec 1 contact inverseur
Tension (VAC/VDC) :	220 à 240VAC

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,190
Longueur article (m) :	0,095
Largeur article (m) :	0,055
Hauteur article (m) :	0,075

Normes, certifications et homologations

RoHS :	Oui

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales