Inverseur de source manuel O3 800A 3 pôles

Série : O3
Code article : 47463080
Référence fournisseur courte : O38003P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	800
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	800
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	800
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	800
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	800
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	500
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	315
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	800
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	500/800
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/500

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm^2) :	2x240
Section raccordement par barre cuivre maximum (mm^2) :	2x5x50

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	12,3
Longueur article (m) :	0,38
Largeur article (m) :	0,3
Hauteur article (m) :	0,33

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
RoHS :	Oui