



Inverseur de source manuel 03 1250A 3 pôles

Série : 03

Code article : 47463120

Référence fournisseur courte : 0312503P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	1250
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	1250
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	1250
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	630
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	500
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	1250
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	800/1250
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/800

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) :	2x300
--	-------

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) :	2x10x50
---	---------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	18,5
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,43
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,31
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	0,34
-----------------------	------

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
