



Inverseur de source manuel O3 1600A 3 pôles

Série : O3

Code article : 47463160

Référence fournisseur courte : O316003P

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	1600
Nombre de pôles :	3P
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	1600
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	1600
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	1000
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	630
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	1600
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	1000/1600
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/1000

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) : -

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm ²) :	2x10x80
--	---------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	42,9
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,64
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,57
-----------------------	------

Hauteur article (m) :	0,5
-----------------------	-----

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
