



Inverseur de source manuelO3 125A 4 pôles

Série : O3
Code article : 47464012
Référence fournisseur courte : O31254P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	125
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	125
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	125
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	125
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	100
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	125
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	-/125
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/80

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) :	95
--	----

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) :	5x25
---	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	2,13
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,127
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,205
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,144
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
