



## Inverseur de source manuel 03 160A 4 pôles

Série : 03

Code article : 47464016

Référence fournisseur courte : 031604P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

### Caractéristiques électriques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Calibre (A) :                      | 160   |
| Nombre de pôles :                  | 4P    |
| Départ Grue :                      | Non   |
| Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : | 160   |
| Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : | 160   |
| Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : | 160   |
| Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : | 160   |
| Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : | 125   |
| Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : | 80    |
| Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :   | 160   |
| Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :   | -/160 |
| Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :   | -/80  |

### Caractéristiques mécaniques

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Pré-percé : | Non |
|-------------|-----|

---

## Raccordements

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Section raccordement par câble maximum (mm²) : | 95 |
|------------------------------------------------|----|

---

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) : | 5x25 |
|-------------------------------------------------------|------|

---

## Poids et dimensions

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Poids article (Kg) : | 1,91 |
|----------------------|------|

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longueur article (m) : | 0,158 |
|------------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Largeur article (m) : | 0,211 |
|-----------------------|-------|

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Hauteur article (m) : | 0,145 |
|-----------------------|-------|

---

## Normes, certifications et homologations

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales<br>IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.<br>IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---