



Inverseur de source manuel O3 400A 4 pôles

Série : O3
Code article : 47464040
Référence fournisseur courte : O34004P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	400
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	400
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	400
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	400
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	250
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	200
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	160
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	400
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	250/400
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/200

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm ²) :	240
---	-----

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm ²) :	6x40
--	------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	7,02
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,217
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,335
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,287
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
