



**Inverseur de source manuel O3 630A 4 pôles**

Série : O3

Code article : 47464063

Référence fournisseur courte : O36304P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

**Caractéristiques électriques**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Calibre (A) :                      | 630     |
| Nombre de pôles :                  | 4P      |
| Départ Grue :                      | Non     |
| Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : | 630     |
| Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : | 630     |
| Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : | 630     |
| Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : | 630     |
| Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : | 500     |
| Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : | 315     |
| Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :   | 630     |
| Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :   | 400/630 |
| Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :   | -/400   |

**Caractéristiques mécaniques**

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Pré-percé : | Non |
|-------------|-----|

---

## Raccordements

---

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Section raccordement par câble maximum (mm <sup>2</sup> ) : | 2x240 |
|-------------------------------------------------------------|-------|

---

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Section raccordement par barre cuivre maximum (mm <sup>2</sup> ) : | 2x5x40 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

---

## Poids et dimensions

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| Poids article (Kg) : | 13 |
|----------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Longueur article (m) : | 0,38 |
|------------------------|------|

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Largeur article (m) : | 0,3 |
|-----------------------|-----|

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Hauteur article (m) : | 0,33 |
|-----------------------|------|

---

## Normes, certifications et homologations

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales<br>IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.<br>IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---