



Inverseur de source manuel O3 800A 4 pôles

Série : O3

Code article : 47464080

Référence fournisseur courte : O38004P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	800
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	800
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	800
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	800
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	800
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	500
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	315
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	800
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	500/800
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	-/500

Caractéristiques mécaniques

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm ²) :	2x240
---	-------

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm ²) :	2x5x50
--	--------

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	13
----------------------	----

Longueur article (m) :	0,38
------------------------	------

Largeur article (m) :	0,3
-----------------------	-----

Hauteur article (m) :	0,33
-----------------------	------

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----
