



### Inverseur de source manuel O3 1250A 4 pôles

Série : O3

Code article : 47464120

Référence fournisseur courte : O312504P

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

### Caractéristiques électriques

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Calibre (A) :                      | 1250     |
| Nombre de pôles :                  | 4P       |
| Départ Grue :                      | Non      |
| Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : | 1250     |
| Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : | 1250     |
| Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : | 1000     |
| Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : | 1000     |
| Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : | 630      |
| Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : | 500      |
| Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :   | 1250     |
| Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :   | 800/1250 |
| Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :   | -/800    |

### Caractéristiques mécaniques

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Pré-percé : | Non |
|-------------|-----|

---

## Raccordements

---

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Section raccordement par câble maximum (mm²) : | 2x300 |
|------------------------------------------------|-------|

---

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) : | 2x10x50 |
|-------------------------------------------------------|---------|

---

## Poids et dimensions

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| Poids article (Kg) : | 20 |
|----------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Longueur article (m) : | 0,43 |
|------------------------|------|

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Largeur article (m) : | 0,31 |
|-----------------------|------|

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Hauteur article (m) : | 0,34 |
|-----------------------|------|

---

## Normes, certifications et homologations

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales<br>IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.<br>IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---