

Inverseur de source manuel O3 1600A 4 pôles

Série : O3

Code article : 47464160

Référence fournisseur courte : O316004P



Aperçu non disponible

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Inverseur de source de classe PC (sur base de 2 interrupteurs-sectionneurs)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 1600

Nombre de pôles : 4P

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 1600

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 1600

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 1000

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 1600

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 1000

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 630

Courant 415VAC AC31A AC31B (A) : 1600

Courant 415VAC AC32A AC32B (A) : 1000/1600

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) : -/1000

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) : -

Section raccordement par barre cuivre maximum (mm²) : 2x10x80

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 47,3

Longueur article (m) : 0,64

Largeur article (m) : 0,57

Hauteur article (m) : 0,5

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles.
IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source

RoHS : Oui
