



Coffret Aluminium O2 25A 3 pôles poignée noire

Série : 02 sous coffret Code article : 47473102

Référence fournisseur courte : CAO2253N



Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.

Caractéristiques électriques

Calibre (A):	25
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Tension assignée d'isolement Ui (V) :	800
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp (kV) :	8
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A):	40
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A):	25
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A):	25
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	40
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	25
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	25
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible lcm (kA crête) :	2,5

Courant assigné de courte durée admissible lcw 1s (kA eff.) :	1,7
Caractéristiques mécaniques	
K:	08
Degré de protection :	IP66
Matière de l'enveloppe :	aluminium
Nombre de cycles de manoeuvres :	50000
Pré-percé :	Non
Raccordements Section raccordement par câble maximum (mm²):	16
Poids et dimensions	
Poids article (Kg) :	1,005
Longueur article (m) :	0,103
Largeur article (m) :	0,158
Hauteur article (m) :	0,116

Normes, certifications et homologations

Normes:	IEC 60947-1: Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3: Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinésfusibles.
RoHS:	Oui
Homologations:	IEC 60947-1: Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3: Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinésfusibles.