



Coffret tôle O2 160A 3 pôles commande frontale poignée bleue

Série : O2 sous coffret Code article : 47473116

Référence fournisseur courte : CTO21603N



Les coffrets de coupure locale et de proximité O2 apportent une réponse concrète aux différentes contraintes d'exploitation. Ils permettent à un opérateur d'intervenir en toute sécurité sur un équipement, une machine ou une partie de la production et permettent de garantir une continuité d'exploitation. En effet, installer un coffret de coupure locale sur chaque moteur ou ligne de production permet de réduire le risque d'erreur, on arrête exactement l'équipement souhaité et pas toute l'installation.

Caractéristiques électriques

Calibre (A):	160
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A):	160
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	160
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	160
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible lcm (kA crête) :	13
Courant assigné de courte durée admissible lcw 1s (kA eff.) :	7

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW):	80
Puissance moteur sous 690VAC AC23 (kW):	75
Caractéristiques mécaniques	
Couleur RAL :	7035
IK:	10
Degré de protection :	IP65
Matière de l'enveloppe :	tôle acier peint
Pré-percé :	Non
Raccordements	
Section raccordement par câble maximum (mm²) :	95
Poids et dimensions	
Poids article (Kg) :	6,5
Normes, certifications et homologa	ations
Normes :	IEC 60947-1: Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3: Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinésfusibles.
RoHS:	Oui