



Coffret tôle inverseur de source O3 3 pôles 400A à commande frontale

Série : O3 sous coffret

Code article : 47483140

Référence fournisseur courte : CTO34003

Les coffrets inverseurs de sources en tôle d'acier assurent une protection dans des environnements à risques mécaniques et de poussières. Avec leur capacité de raccordement, ces coffrets offrent une solution prête à être installée d'inversion de source dans des environnements intérieurs où il n'est plus possible d'installer un inverseur de source dans le tableau principal.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	400
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	400
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	400
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	400
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	250
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	200
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	160
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	20
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	12
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	400
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	- / 400

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) : - / 250

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	tôle acier peint
Matière de l'enveloppe :	tôle acier peint
Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm ²) :	240
---	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	20,17
Longueur article (m) :	0,4
Largeur article (m) :	0,3
Hauteur article (m) :	0,5

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
RoHS :	Oui