Coffret polyester inverseur de source O3 3 pôles 400A à commande frontale

Série : O3 sous coffret
Code article : 47483340
Référence fournisseur courte : CPO34003

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Les coffrets inverseurs de sources en polyester assurent une protection dans des environnements à risques de poussières et à agression chimiques. Avec leur capacité de raccordement importante, ces coffrets offrent une solution d'inversion de source dans des environnements intérieurs ou extérieurs prêt à être installée.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	400
Nombre de pôles :	3P
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	400
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	400
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	400
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	250
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	200
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	160
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	20
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	12
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	400
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	- / 400

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	- / 250

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	polyester

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm^2) :	240

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	19,17
Longueur article (m) :	0,6
Largeur article (m) :	0,3
Hauteur article (m) :	0,8

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
RoHS :	Oui