Coffret tôle inverseur de source O3 4 pôles 63A à commande frontale

Série : O3 sous coffret
Code article : 47484106
Référence fournisseur courte : CTO30634N

Les coffrets inverseurs de sources O3 en polycarbonate et/ou en acier peint apportent une grande robustesse et surtout un grand confort de câblage. Généralement utilisés dans des applications où les longueurs de câbles peuvent être importantes, ils peuvent également servir d'inverseur de source principal pour basculer tout ou partie d'une installation sur une source secondaire.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	63
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	80
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	63
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	40
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	80
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	63
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	40
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	3,1
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	2

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	tôle acier peint
Matière de l'enveloppe :	tôle acier peint
Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm^2) :	35

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	8,254
Longueur article (m) :	0,3
Largeur article (m) :	0,401
Hauteur article (m) :	0,196

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
RoHS :	Oui