



## Coffret tôle inverseur de source O3 4 pôles 125A à commande frontale noire

Série : O3 sous coffret

Code article : 47484112

Référence fournisseur courte : CTO31254N

Les coffrets inverseurs de sources O3 en polycarbonate et/ou en acier peint apportent une grande robustesse et surtout un grand confort de câblage. Généralement utilisés dans des applications où les longueurs de câbles peuvent être importantes, ils peuvent également servir d'inverseur de source principal pour basculer tout ou partie d'une installation sur une source secondaire.

### Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 125

Nombre de pôles : 4P

Départ Grue : Non

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 160

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 125

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 125

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 160

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 125

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 80

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible l<sub>cm</sub> (kA crête) : 8

Courant assigné de courte durée admissible l<sub>cw</sub> 1s (kA eff.) : 5

## Caractéristiques mécaniques

---

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	tôle acier peint
Matière de l'enveloppe :	tôle acier peint
Pré-percé :	Non

---

## Raccordements

---

Section raccordement par câble maximum (mm <sup>2</sup> ) :	70
---	----

---

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) :	9,27
Longueur article (m) :	0,3
Largeur article (m) :	0,401
Hauteur article (m) :	0,215

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
----------	--

---

---

RoHS :	Oui
--------	-----

---