



Coffret tôle inverseur de source O3 4 pôles 125A à commande frontale

Série : O3 sous coffret

Code article : 47484113

Référence fournisseur courte : CT031254

Les coffrets inverseurs de sources en tôle d'acier assurent une protection dans des environnements à risques mécaniques et de poussières. Avec leur capacité de raccordement, ces coffrets offrent une solution prête à être installée d'inversion de source dans des environnements intérieurs où il n'est plus possible d'installer un inverseur de source dans le tableau principal.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	125
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	125
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	125
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	125
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	100
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	13
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	7
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	125
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	- / 125

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) : - / 80

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL : 7035

Degré de protection : IP65

Matière : tôle acier peint

Matière de l'enveloppe : tôle acier peint

Pré-percé : Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm²) : 95

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 14,3

Longueur article (m) : 0,4

Largeur article (m) : 0,2

Hauteur article (m) : 0,5

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source

RoHS : Oui