



## Coffret tôle inverseur de source O3 4 pôles 400A à commande frontale

Série : O3 sous coffret

Code article : 47484140

Référence fournisseur courte : CTO34004

Les coffrets inverseurs de sources en tôle d'acier assurent une protection dans des environnements à risques mécaniques et de poussières. Avec leur capacité de raccordement, ces coffrets offrent une solution prête à être installée d'inversion de source dans des environnements intérieurs où il est n'est plus possible d'installer un inverseur de source dans le tableau principal.

### Caractéristiques électriques

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Calibre (A) :                                                       | 400     |
| Nombre de pôles :                                                   | 4P      |
| Départ Grue :                                                       | Non     |
| Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :                                  | 400     |
| Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :                                  | 400     |
| Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :                                  | 400     |
| Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :                                  | 250     |
| Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :                                  | 200     |
| Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :                                  | 160     |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) : | 20      |
| Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :       | 12      |
| Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :                                    | 400     |
| Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :                                    | - / 400 |

---

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) : - / 250

---

## Caractéristiques mécaniques

---

Couleur RAL : 7035

---

Degré de protection : IP65

---

Matière : tôle acier peint

---

Matière de l'enveloppe : tôle acier peint

---

Pré-percé : Non

---

## Raccordements

---

Section raccordement par câble maximum (mm<sup>2</sup>) : 240

---

## Poids et dimensions

---

Poids article (Kg) : 20,47

---

Longueur article (m) : 0,4

---

Largeur article (m) : 0,3

---

Hauteur article (m) : 0,5

---

## Normes, certifications et homologations

---

Normes : IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales  
IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.  
IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source

---

RoHS : Oui

---