Coffret polycarbonate inverseur de source O3 4 pôles 125A à commande frontale

Série : O3 sous coffret
Code article : 47484312
Référence fournisseur courte : CPO31254N

Les coffrets inverseurs de sources O3 en polycarbonate et/ou en acier peint apportent une grande robustesse et surtout un grand confort de câblage. Généralement utilisés dans des applications où les longueurs de câbles peuvent être importantes, ils peuvent également servir d'inverseur de source principal pour basculer tout ou partie d'une installation sur une source secondaire.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	125
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	125
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	8
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	5

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	polycarbonate
Matière de l'enveloppe :	polycarbonate
Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm^2) :	70

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	4,388
Longueur article (m) :	0,277
Largeur article (m) :	0,378
Hauteur article (m) :	0,197

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
RoHS :	Oui