



Coffret polycarbonate inverseur de source O3 4 pôles 125A à commande frontale

Série : O3 sous coffret

Code article : 47484312

Référence fournisseur courte : CP031254N

Les coffrets inverseurs de sources O3 en polycarbonate et/ou en acier peint apportent une grande robustesse et surtout un grand confort de câblage. Généralement utilisés dans des applications où les longueurs de câbles peuvent être importantes, ils peuvent également servir d'inverseur de source principal pour basculer tout ou partie d'une installation sur une source secondaire.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	125
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	125
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	8
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	5

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
---------------	------

Degré de protection :	IP65
-----------------------	------

Matière :	polycarbonate
-----------	---------------

Matière de l'enveloppe :	polycarbonate
--------------------------	---------------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm ²) :	70
---	----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	4,38
----------------------	------

Longueur article (m) :	0,277
------------------------	-------

Largeur article (m) :	0,378
-----------------------	-------

Hauteur article (m) :	0,197
-----------------------	-------

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----