Coffret polyester inverseur de source O3 4 pôles 160A à commande frontale

Série : O3 sous coffret
Code article : 47484316
Référence fournisseur courte : CPO31604

Les coffrets inverseurs de sources en polyester assurent une protection dans des environnements à risques de poussières et à agression chimiques. Avec leur capacité de raccordement importante, ces coffrets offrent une solution d'inversion de source dans des environnements intérieurs ou extérieurs prêt à être installée.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	160
Nombre de pôles :	4P
Départ Grue :	Non
Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) :	160
Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) :	160
Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) :	160
Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) :	125
Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) :	80
Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) :	13
Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) :	7
Courant 415VAC AC31A AC31B (A) :	160
Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	- / 160
Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	- / 80

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
Degré de protection :	IP65
Matière :	polyester
Matière de l'enveloppe :	polyester
Pré-percé :	Non

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm^2) :	95

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	6
Longueur article (m) :	0,36
Largeur article (m) :	0,2
Hauteur article (m) :	0,54

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
RoHS :	Oui