



Coffret polyester inverseur de source O3 4 pôles 250A à commande frontale

Série : O3 sous coffret

Code article : 47484325

Référence fournisseur courte : CP032504

Les coffrets inverseurs de sources en polyester assurent une protection dans des environnements à risques de poussières et à agression chimiques. Avec leur capacité de raccordement importante, ces coffrets offrent une solution d'inversion de source dans des environnements intérieurs ou extérieurs prêt à être installée.

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 250

Nombre de pôles : 4P

Départ Grue : Non

Courant à 415VAC AC21A/AC21B (A) : 250

Courant à 415VAC AC22A/AC22B (A) : 250

Courant à 415VAC AC23A/AC23B (A) : 250

Courant à 690VAC AC21A/AC21B (A) : 200

Courant à 690VAC AC22A/AC22B (A) : 160

Courant à 690VAC AC23A/AC23B (A) : 160

Pouvoir de fermeture en court-circuit sans fusible Icm (kA crête) : 20

Courant assigné de courte durée admissible Icw 1s (kA eff.) : 12

Courant 415VAC AC31A AC31B (A) : 250

Courant 415VAC AC32A AC32B (A) :	- / 250
----------------------------------	---------

Courant 415VAC AC33A AC33B (A) :	- / 200
----------------------------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Couleur RAL :	7035
---------------	------

Degré de protection :	IP65
-----------------------	------

Matière :	polyester
-----------	-----------

Matière de l'enveloppe :	polyester
--------------------------	-----------

Pré-percé :	Non
-------------	-----

Raccordements

Section raccordement par câble maximum (mm ²) :	185
---	-----

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	19,27
----------------------	-------

Longueur article (m) :	0,6
------------------------	-----

Largeur article (m) :	0,3
-----------------------	-----

Hauteur article (m) :	0,8
-----------------------	-----

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 : Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales IEC 60947-3 : Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles. IEC 60947-6-1 : Appareillage à basse tension - Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples - Equipement de transfert de source
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----
