

Gaine ECO 23 fendue

Série : Série Polyamide

Code article : 47501234

Référence fournisseur courte : ECO23BSL

Les gaines fendues ont été réalisées dans le but de travailler sur les câbles après leur mise en service. De ce fait des nouveaux câbles peuvent ainsi être ajoutés ultérieurement. Par ailleurs cela permet de ne pas avoir à débrancher les câbles de l'installation permettant ainsi un important gain de temps et ainsi un intérêt économique. Elles sont adaptées pour n'importe quel emploi industriel. Cette gaine est dotée de bonnes caractéristiques mécaniques et de flexibilité. Ce produit est approprié pour un large champ d'applications qui ne nécessitent pas de caractéristiques techniques particulières .

Généralités

Caractéristiques :

Bonne résistance aux rayons UV
Bonne résistance mécanique (compression / impact)
Autoextinguibilité dépourvue d'halogène
Bonne résistance à la température

Les gaines fendues permettent de travailler sur un câblage après sa mise en service et d'ajouter des câbles à l'existant.

Caractéristiques mécaniques

Matière :

Polyamide

Raccordements

Type de raccordement :

Raccords Jaw-fit

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,1

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC EN 61386
EN ISO 4589-1
ISO 4892-2
DIN 53474
UL94
EN 60695-2-10
EU DIRECTIVE 2002/95/EC

RoHS : Oui
