

Gaine statique SMPF 48 à profil fin

Série : Série Polyamide

Code article : 47504067

Référence fournisseur courte : SMPF48B

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

C'est la gaine petit profil par excellence, elle possède des qualités maximales de flexibilité, de résistance aux chocs et à l'usure.

Généralités

Caractéristiques :

Polyamide 6 de haute qualité avec une composition dépourvue d'halogène et de cadmium

Bonne résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV

Une bonne flexibilité et une bonne résistance à l'usure

Une excellente résistance mécanique (choc et écrasement)

Auto-extinguibilité à très bas dégagement de fumée

Bonne résistance à la température

Caractéristiques mécaniques

Matière :

Polyamide

Raccordements

Type de raccordement :

Raccords Jaw-fit

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :

0,22

Normes, certifications et homologations

Normes :	EN 61386-23 RU file E - 124066 UNI CEI 11170-3 (LR4) DIN 5510-2 (S4, SR2, ST2) RINA ELE143710CS SMP 800-C ASTM E162 - ASTM E662 - ASTM E1354 - BOEING BSS7239 NF F16 101 (F1) EN 45545-2 (HL2)
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Homologations :	IEC EN 61386 EN ISO 4589-1 DIN 53474 UL94 EN 45545-2 EN 60695-2-10 ISO 4892-2 EU DIRECTIVE 2002/95/EC
-----------------	--
