

Commutateur inverseur de source 3x40A sous coffret polycarbonate

Série : Commutateur à came sous coffret

Code article : 47512212

Référence fournisseur courte : Z2513I2N040



Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-O-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhandler, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 40

Nombre de pôles : 3P

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 15

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP65

Matière de l'enveloppe : polycarbonate

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,605

Longueur article (m) : 0,114

Largeur article (m) : 0,113

Hauteur article (m) : 0,131

Normes, certifications et homologations

Normes :

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales

IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS : Oui
