



Commutateur inverseur de source 3x80A

Série : Commutateurs à came

Code article : 47514441

Référence fournisseur courte : Z45630600

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.

L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 80

Nombre de pôles : 3P

Départ Grue : Non

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 37

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation : -25 à +50°C

Degré de protection : IP54

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,55

Normes, certifications et homologations

Normes :

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS :

Oui
