



Commutateur étoile-triangle 3x20A

Série : Commutateurs à came

Code article : 47514447

Référence fournisseur courte : S10510200

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.

L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	20
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	7,5

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation :	-25 à +50°C
Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,16
Longueur article (m) :	0,108

Largeur article (m) : 0,047

Hauteur article (m) : 0,048

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS : Oui
