



Commutateur étoile-triangle avec contact auxiliaire de sécurité positive 3x32A

Série : Commutateurs à came

Code article : 47514479

Référence fournisseur courte : S151260200

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels.

L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-O-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 32

Nombre de pôles : 3P

Départ Grue : Non

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 11

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation : -25 à +50°C

Degré de protection : IP54

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,2

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinés-fusibles IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
-----------------	--

RoHS :	Oui
---------------	-----
