

Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche avec double condensateur de démarrage 3x32A


Série : Commutateurs à came

Code article : 47514941

Référence fournisseur courte : E105890200



Performants, robustes et compacts, les commutateurs à cames sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-O-III) jusqu'à de la commande d'un moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)



Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 20

Nombre de pôles : 2P

Départ Grue : Non

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 2,2

Caractéristiques mécaniques

Température d'utilisation : -25 à +50°C

Degré de protection : IP54

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,14

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS : Oui
