



Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 3x40A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement

Code article : 47516519

Référence fournisseur courte : A2511008150

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Caractéristiques électriques

Puissance moteur :	15;11
Calibre (A) :	40
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	15

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP54
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,4
----------------------	-----

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs- sectionneurs et combinés-fusibles IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
-----------------	--

RoHS :	Oui
---------------	-----

Homologations :	- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
------------------------	--
