



Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 4x32A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement

Code article : 47516521

Référence fournisseur courte : 2360011127

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Caractéristiques électriques

Puissance moteur : 11,7,5

Calibre (A) : 32

Départ Grue : Non

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 11

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP54

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,31

Longueur article (m) : 0,065

Largeur article (m) : 0,114

Hauteur article (m) : 0,067

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

RoHS : Oui

Homologations : - EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
