



Interrupteur maintenance/proximité - bobine à manque - 4x63A - encastré

Série : Interrupteur à déclenchement

Code article : 47516522

Référence fournisseur courte : A4511004150

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle pouvant être déclenchés à distance. Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge et le sectionnement de sécurité.

Caractéristiques électriques

Puissance moteur : 22;18,5

Calibre (A) : 63

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 22

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP54

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,445

Longueur article (m) : 0,074

Largeur article (m) : 0,139

Hauteur article (m) : 0,085

Normes, certifications et homologations

Normes :

- IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales
- IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles
- IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

RoHS : Oui

Homologations :

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales
